

Винт для бетона BSZ-SK



→ Потайная головка с приводом Torx

→ Оцинкованная сталь

→ Для монтажа заподлицо

Наименование	Артикул	Глубина анкеровки h 1 ¹⁾			Глубина анкеровки h 2			Глубина анкеровки h 3			сейсмич. категория C1	длина анкера L (мм.)	головка Ø (мм.)	привод	упак. (шт.)	вес упак. (кг.)
		макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 1} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 2} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 3} (мм.)						
BSZ-SK 5x40	58311001	5	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	12	T 30	100	0,78
BSZ-SK 5x50	58311501	15	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	50	12	T 30	100	0,94
BSZ-SK 5x60	58312001	25	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	60	12	T 30	100	1,08
BSZ-SK 6x40	58321001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	13	T 30	100	0,99
BSZ-SK 6x50	58321501	15	6x40	35	10	6x45	40	-	-	-	-	50	13	T 30	100	1,20
BSZ-SK 6x60	58322001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	13	T 30	100	1,41
BSZ-SK 6x80	58323001	45	6x40	35	40	6x45	40	25	6x60	55	-	80	13	T 30	100	1,85
BSZ-SK 6x100	58324001	65	6x40	35	60	6x45	40	45	6x60	55	-	100	13	T 30	100	2,27
BSZ-SK 6x120	58325001	85	6x40	35	80	6x45	40	65	6x60	55	-	120	13	T 30	100	2,69
BSZ-SK 6x140	58326001	105	6x40	35	100	6x45	40	85	6x60	55	-	140	13	T 30	100	3,11
BSZ-SK 8x80	58332501	35	8x55	45	25	8x65	55	15	8x75	65	✓	80	19,5	T 40	50	1,95
BSZ-SK 10x90	58342501	35	10x65	55	15	10x85	75	5	10x95	85	✓	90	21,5	T 50	50	3,10

¹⁾ Для глубины анкеровки h_{ном 1} = 35 мм: только для множественного использования для бетонных несущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плит.

Винт для бетона BSZ-LK



→ Плоскоконическая головка с Torx приводом

→ Оцинкованная сталь

→ Для плоского крепления, которое имеет высококачественный вид

Наименование	Артикул	Глубина анкеровки h 1 ¹⁾			Глубина анкеровки h 2			Глубина анкеровки h 3			сейсмич. категория C1	длина анкера L (мм.)	головка Ø (мм.)	привод	упак. (шт.)	вес упак. (кг.)
		макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 1} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 2} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 3} (мм.)						
BSZ-LK 5x40	58411001	5	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	14	T 30	100	0,83
BSZ-LK 5x50	58411501	15	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	50	14	T 30	100	0,97
BSZ-LK 5x60	58412001	25	5x40	35	-	-	-	-	-	-	-	60	14	T 30	100	1,11
BSZ-LK 6x40	58421001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	14,5	T 30	100	1,18
BSZ-LK 6x50	58421501	15	6x40	35	10	6x45	40	-	-	-	-	50	14,5	T 30	100	1,41
BSZ-LK 6x60	58422001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	14,5	T 30	100	1,59
BSZ-LK 6x80	58423001	45	6x40	35	40	6x45	40	25	6x60	55	-	80	14,5	T 30	100	2,03
BSZ-LK 6x100	58424001	65	6x40	35	60	6x45	40	45	6x60	55	-	100	14,5	T 30	100	2,45

¹⁾ Для глубины анкеровки h_{ном 1} = 35 мм: только для множественного использования для бетонных несущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плит.

Винт для бетона BSZ-GLK



→ Большая головка с приводом Torx

→ Оцинкованная сталь

→ Для крепления монтажных направляющих

Наименование	Артикул	Глубина анкеровки h 1 ¹⁾			Глубина анкеровки h 2			Глубина анкеровки h 3			сейсмич. категория C1	длина анкера L (мм.)	головка Ø (мм.)	привод	упак. (шт.)	вес упак. (кг.)
		макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 1} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 2} (мм.)	макс. сила зажима t _{fix} (мм.)	отверстие Ø x глубина (мм.)	глубина установки h _{ном 3} (мм.)						
BSZ-GLK 6x40	58521001	5	6x40	35	-	-	-	-	-	-	-	40	18	T 30	100	1,35
BSZ-GLK 6x60	58522001	25	6x40	35	20	6x45	40	5	6x60	55	-	60	18	T 30	100	1,81

¹⁾ Для глубины анкеровки h_{ном 1} = 35 мм: только для множественного использования для бетонных несущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плит.