

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****ЗАБИВНОЙ СТАЛЬНОЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА****DN 6****анкер-клин для многократных
неструктурных креплений**

Монтаж предварительно собранного МКТ Safety Nail DN в бетоне с трещинами и без трещин по ЕТА-23/0246.

Ø6 мм**глубина 40 мм****посадка 32 мм****без затяжки****6 мм**

диаметр отверстия

40 мм

глубина отверстия

32 мм

глубина установки

80 мм

минимальная толщина бетона

Пошаговый монтаж

01

Просверлите отверстие

Просверлите отверстие Ø6 мм глубиной 40 мм.

02

Очистите отверстие

Удалите буровую пыль по оригинальной схеме МКТ.

03

Установите DN

Вставьте предварительно собранный анкер через деталь в отверстие.

04

Забейте штифт

Забейте центральный штифт до полной посадки, как показано на заводской схеме.

Что важно перед монтажом

Основание

Бетон с трещинами или без трещин в пределах условий ЕТА-23/0246.

Отверстие

Диаметр 6 мм, глубина 40 мм. После сверления полностью удалите буровую пыль.

Выбор исполнения

DN 6x40/5 крепит деталь толщиной до 5 мм; DN 6x70/35 - до 35 мм.

Установка

Введите предварительно собранный анкер через деталь и забейте центральный штифт до полной посадки.

Контроль

Головка должна прилегать к детали. Затяжка ключом и назначение монтажного момента не применяются.

Параметры монтажа МКТ DN 6

Исполнение	Диаметр отверстия, мм	Глубина отверстия, мм	Глубина установки, мм	Мин. толщина бетона, мм	Толщина детали, мм	Диаметр головки, мм
DN 6x40/5	6	40	32	80	5	15
DN 6x70/35	6	40	32	80	35	15

Для обоих исполнений: отверстие Ø6 мм глубиной 40 мм, глубина установки 32 мм и минимальная толщина бетона 80 мм. Допустимая толщина закрепляемой детали: 5 мм для DN 6x40/5 и 35 мм для DN 6x70/35.

Момент затяжки не применяется

DN расклинивается забиванием центрального штифта. Не заменяйте ударную установку затяжкой или вращением анкера.

Проверяйте основание и расчёт

Монтаж выполняют только в предусмотренном производителем основании. Глубину, шаг и расстояние до края назначают по расчёту и соответствующему допуску.

Контроль перед работой

Основание

Бетон с трещинами или без трещин в пределах условий ETA-23/0246.

Выбор исполнения

DN 6x40/5 крепит деталь толщиной до 5 мм; DN 6x70/35 - до 35 мм.

Контроль

Головка должна прилегать к детали. Затяжка ключом и назначение монтажного момента не применяются.

Отверстие

Диаметр 6 мм, глубина 40 мм. После сверления полностью удалите буровую пыль.

Установка

Введите предварительно собранный анкер через деталь и забейте центральный штифт до полной посадки.