

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ДВУХСТОРОННИМ
РАСПОРОМ****NSD 16****нейлоновый стандартный дюбель**

Монтаж МКТ NSD 16 для лёгких креплений в бетоне и полнотелой кладке. Стопор и рёбра предотвращают преждевременное раскрытие и проворачивание.

Ø16 мм

длина 80 мм

винт Ø12–14 мм

глубина не опубликована

**16 мм**

диаметр отверстия

80 мм

длина дюбеля

12–14 мм

диаметр винта

—

глубина отверстия

Пошаговый монтаж**01****Просверлите отверстие**

Выполните отверстие Ø16 мм. Заводской лист не публикует глубину для NSD 16; не назначайте её по аналогии с меньшими размерами.

02**Очистите отверстие**

Полностью удалите буровую пыль.

03**Установите NSD**

Вставьте дюбель до полной посадки. Возле края поверните его так, чтобы распорное усилие действовало параллельно краю.

04**Установите винт**

Используйте винт Ø12–14 мм. Минимальная длина: толщина детали + длина дюбеля 80 мм + один диаметр винта.

Что важно перед монтажом**Подходящее основание**

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Отверстие

Диаметр 16 мм. Производитель не опубликовал глубину отверстия для этого размера; самостоятельно переносить значение от NSD 14 нельзя.

Подходящий винт

Диаметр 12–14 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 80 мм и ещё одному диаметру винта.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Параметры МКТ NSD 16

Размер	Диаметр отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр винта, мм	Глубина отверстия, мм	Глубина установки, мм
NSD 16	16	80	12–14	—	—

Для NSD 16 и NSD 20 каталог приводит размеры дюбеля и диаметр винта, но не приводит глубину отверстия, глубину установки и рекомендуемые нагрузки. Эти значения нельзя переносить с NSD 14.

Глубина производителем не опубликована

Для NSD 16 не подставляйте глубину и нагрузку от меньшего диаметра. До получения проектного подтверждения используйте только опубликованные размеры изделия.

Рассчитайте длину винта

Минимальная длина: толщина закрепляемой детали + 80 мм + один диаметр выбранного винта. Добавьте также толщину штукатурки или облицовки.

Контроль перед работой

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Подходящий винт

Диаметр 12–14 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 80 мм и ещё одному диаметру винта.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Отверстие

Диаметр 16 мм. Производитель не опубликовал глубину отверстия для этого размера; самостоятельно переносить значение от NSD 14 нельзя.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.