

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ДВУХСТОРОННИМ
РАСПОРОМ**

NSD 5

нейлоновый стандартный дюбель

Монтаж МКТ NSD 5 для лёгких креплений в бетоне и полнотелой кладке. Стопор и рёбра предотвращают преждевременное раскрытие и проворачивание.

Ø5 мм

длина 25 мм

винт Ø2,5–4 мм

отверстие 35 мм

**5 мм**

диаметр отверстия

25 мм

длина дюбеля

2,5–4 мм

диаметр винта

35 мм

глубина отверстия

Пошаговый монтаж

01**Просверлите отверстие**

Выполните отверстие Ø5 мм глубиной 35 мм под углом 90°.

02**Очистите отверстие**

Полностью удалите буровую пыль.

03**Установите NSD**

Вставьте дюбель до полной посадки. Возле края поверните его так, чтобы распорное усилие действовало параллельно краю.

04**Установите винт**

Используйте винт Ø2,5–4 мм. Минимальная длина: толщина детали + длина дюбеля 25 мм + один диаметр винта.

Что важно перед монтажом

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Отверстие

Диаметр 5 мм, глубина 35 мм. После сверления полностью удалите пыль.

Подходящий винт

Диаметр 2,5–4 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 25 мм и ещё одному диаметру винта.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Параметры MKT NSD 5

Размер	Диаметр отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр винта, мм	Глубина отверстия, мм	Глубина установки, мм
NSD 5	5	25	2,5–4	35	25

Глубина отверстия и глубина установки опубликованы производителем для данного размера. Момент затяжки не нормирован.

Не перетягивайте винт

Затягивайте только до плотного прилегания детали, не срывая распор в основании. Монтажный момент производитель не задаёт.

Рассчитайте длину винта

Минимальная длина: толщина закрепляемой детали + 25 мм + один диаметр выбранного винта. Добавьте также толщину штукатурки или облицовки.

Контроль перед работой

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Подходящий винт

Диаметр 2,5–4 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 25 мм и ещё одному диаметру винта.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Отверстие

Диаметр 5 мм, глубина 35 мм. После сверления полностью удалите пыль.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.