

МКТ**МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ****НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ДВУХСТОРОННИМ
РАСПОРОМ****NSD 8****нейлоновый стандартный дюбель**

Монтаж МКТ NSD 8 для лёгких креплений в бетоне и полнотелой кладке. Стопор и рёбра предотвращают преждевременное раскрытие и проворачивание.

Ø8 мм**длина 40 мм****винт Ø4,5–6 мм****отверстие 50 мм****8 мм**

диаметр отверстия

40 мм

длина дюбеля

4,5–6 мм

диаметр винта

50 мм

глубина отверстия

Пошаговый монтаж**01****Просверлите отверстие**

Выполните отверстие Ø8 мм глубиной 50 мм под углом 90°.

02**Очистите отверстие**

Полностью удалите буровую пыль.

03**Установите NSD**

Вставьте дюбель до полной посадки. Возле края поверните его так, чтобы распорное усилие действовало параллельно краю.

04**Установите винт**

Используйте винт Ø4,5–6 мм. Минимальная длина: толщина детали + длина дюбеля 40 мм + один диаметр винта.

Что важно перед монтажом**Подходящее основание**

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Отверстие

Диаметр 8 мм, глубина 50 мм. После сверления полностью удалите пыль.

Подходящий винт

Диаметр 4,5–6 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 40 мм и ещё одному диаметру винта.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Параметры MKT NSD 8

Размер	Диаметр отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Диаметр винта, мм	Глубина отверстия, мм	Глубина установки, мм
NSD 8	8	40	4,5–6	50	40

Глубина отверстия и глубина установки опубликованы производителем для данного размера. Момент затяжки не нормирован.

Не перетягивайте винт

Затягивайте только до плотного прилегания детали, не срывая распор в основании. Монтажный момент производитель не задаёт.

Рассчитайте длину винта

Минимальная длина: толщина закрепляемой детали + 40 мм + один диаметр выбранного винта. Добавьте также толщину штукатурки или облицовки.

Контроль перед работой

Подходящее основание

Бетон и полнотелая кладка для лёгких креплений. Несущую способность проверяют по материалу основания, а не только по диаметру дюбеля.

Подходящий винт

Диаметр 4,5–6 мм. Минимальная длина винта равна толщине детали, длине дюбеля 40 мм и ещё одному диаметру винта.

Затяжка

Остановитесь после плотного прилегания детали. Производитель не задаёт монтажный момент; перетяжка ослабляет крепление.

Отверстие

Диаметр 8 мм, глубина 50 мм. После сверления полностью удалите пыль.

У края основания

Поверните дюбель так, чтобы два направления распора шли параллельно краю, а не раскрывались в его сторону.